

VERSIÓN 6.1
ANEXO 6.0



NOVEDADES



PRIMERA COMPRA



El cliente tendrá la posibilidad de elegir entre dos opciones para su primera compra:

- Mediante pago anticipado por transferencia bancaria.
- Esperar 24/48 horas para apertura de crédito.

PRECIOS



- La tarifa indica precios recomendados de venta al público, IVA no incluido. Esta tarifa tendrá **vigencia desde el 15/02/2025**.
- Los descuentos serán pactados con SPA CORP EUROPE S.L. o con nuestros agentes comerciales.

PORTES



PENÍNSULA (INCLUIDO PORTUGAL) Y BALEARES:

- Pedidos superiores a 300€ → Portes pagados
- Pedidos inferiores a 300€ → Portes cargados en factura

CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y ANDORRA:

- Pedidos superiores a 600€ → Portes pagados
- Pedidos inferiores a 600€ → Portes cargados en factura

DEVOLUCIONES



- En caso de cualquier incidencia en la recepción de los pedidos, tanto por efecto del embalaje o por cantidad recibida, se admitirán dichas reclamaciones en un plazo de 24-48 horas.
- SPA CORP EUROPE S.L. se reserva el derecho de aplicar un 10% de demérito a todo material que nos sea devuelto, previa autorización, y siempre y cuando la devolución no sea imputable a un error de SPA CORP EUROPE S.L.

FORMA DE PAGO



- Al contado con un 2% de descuento por pronto pago.
- Giro máximo 60 días después de la fecha de la emisión de la factura del importe total.

Estas condiciones anulan las anteriores
15 de febrero de 2025



FOOT LIFTER

20F0019

Sirve para bloquear aparatos de transporte en estado de reposo

altura:	170 mm
tamaño de placa:	152,5 x 114,5 mm
distancia entre taladros:	127 x 63,5 mm
diámetro agujero:	14,5 mm
capacidad de carga:	250 kg a 4 km/h



RUEDA 600400

20C3411

llanta:	Aluminio fundido
banda de rodadura:	Poliamida (nylon)
tipo de rodamiento:	doble rodamiento a bolas
antihilos:	sin antihilos
capacidad de carga:	600 kg
diámetro:	75 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +80°C



	75	100x85	80x60	9,2	45	109,5	600
--	----	--------	-------	-----	----	-------	-----



RUEDA BAU5 D0N

SOPORTE PREMIUM

llanta: aluminio fundido a presión
 banda de rodadura: poliuretano 95° shore A
 tipo de rodamiento: doble rodamiento a bolas blindado
 antihilos: sin antihilos
 capacidad de carga: 250 kg hasta 400 kg
 diámetro: 160 mm, 200 mm y 250 mm
 rango de temperaturas: -20°C hasta +60°C



placa giratoria

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	20C3396*		80	105x80	80/77x60	9	40	105		180
	20C3397*		100	105x80	80/77x60	9	40	128		200
	20C3398*		125	105x80	80/77x60	9	40	155		300
	20C0266		160	135x110	105x84/76	11	55	195		350
	20C0267		200	135x110	105x84/76	11	55	235		400
	20C0827		250	135x110	105x84/76	11	65	295		400



placa fija

										
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	20C3402*		80	105x80	80/77x60	9		105		180
	20C3403*		100	105x80	80/77x60	9		128		200
	20C3404*		125	105x80	80/77x60	9		155		300
	20C0276		160	135x110	105x84/76	11		195		350
	20C0277		200	135x110	105x84/76	11		235		400
	20C0837		250	135x110	105x84/76	11		295		400



placa giratoria con freno total

										
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	20C3399*		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	180
	20C3400*		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	200
	20C3401*		125	105x80	80/77x60	9	45	155	128	300
	20C0271		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	350
	20C0272		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	400
	20C1309		250	135x110	105x84/76	11	65	295	180	400

* Los modelos de Ø80, Ø100 y Ø125mm no tienen radio



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ ingeniería mecánica
- ✓ automoción
- ✓ trenes logísticos

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ particularmente resistente a ácidos, aceites y grasas
- ✓ excelente resistencia a impactos en suelos irregulares
- ✓ facilidad de rodaje



agujero pasante

agujero pasante			[mm]		[mm]			[mm]		[mm]		[mm]		[kg]
	20C3405*		80	13			40	104					130	
	20C3406*		100	13			40	127					150	
	20C3407*		125	13			40	154					180	
	20C0281		160	13			55	189					250	
	20C0282		200	13			55	228					250	



agujero pasante con freno total

	20C3408*		80	13				40	104	127	130
	20C3409*		100	13				40	127	127	150
	20C3410*		125	13				45	154	128	180
	20C0286		160	13				55	189	165	250
	20C0287		200	13				55	228	165	250



aro individual

aro individual			[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		Ø			[kg]
	18A1005*		80	30	40	15	M10							180
	18A1008*		100	40	40	15	M10							250
	18A1009*		125	40	50	15	M10							400
	18A0465		160	50	60	20	M12							800
	18A0466		200	50	60	20	M12							800
	18A0467		250	50	60	20	M12							1000

* Incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca

* Los modelos de Ø80, Ø100 y Ø125mm no tienen radio





RUEDA IMPINCHABLE Ø260MM CON LLANTA METÁLICA

llanta: acero monobloque
 banda de rodadura: poliuretano expandido
 patrón: huella de bloque
 tipo de rodamiento: doble rodamiento a bolas
 capacidad de carga: 100 kg a 4 km/h
 diámetro: 260 mm
 rango de temperaturas: -20°C hasta +60°C



placa giratoria

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
18G0318		260	175x140	145x110	11	70	290	100



placa giratoria con freno total

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
18G0320		260	175x140	145x110	11	70	290	100



placa fija

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
18G0319		260	175x140	145x110	11	70	290	100



RUEDA IMPINCHABLE Ø260MM CON LLANTA DE PLÁSTICO

llanta: plástico monobloque
 banda de rodadura: poliuretano expandido
 patrón: huella de diamante
 tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
 capacidad de carga: 60 kg a 4 km/h
 diámetro: 260 mm
 rango de temperaturas: -20°C hasta +60°C



placa giratoria

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0315		260	175x140	145x110	11	70	290	60



placa giratoria con freno total

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0317		260	175x140	145x110	11	70	290	60



placa fija

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0316		260	175x140	145x110	11	70	290	60



RUEDA NEUMÁTICA DE 6 LONAS Ø260MM CON LLANTA METÁLICA

llanta:	acero atornillada
banda de rodadura:	neumática 6 lonas
presión máxima:	36 PSI
patrón:	TURF
tipo de rodamiento:	rodamiento a bolas 6204ZZ
capacidad de carga:	250 kg a 4 km/h
diámetro:	260 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0321		260	175x140	145x110	11	70	290		250



placa giratoria con freno total

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0322		260	175x140	145x110	11	70	290		250



placa fija

		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0323		260	175x140	145x110	11	70	290		250



RUEDA NEUMÁTICA DE 4 LONAS Ø260MM CON LLANTA METÁLICA

llanta:	acero atornillada
banda de rodadura:	neumática 4 lonas
presión máxima:	36 PSI
patrón:	huella de diamante
tipo de rodamiento:	doble rodamiento a bolas
capacidad de carga:	175 kg a 4 km/h
diámetro:	260 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

placa giratoria								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0309		260	175x140	145x110	11	70	290	175



placa giratoria con freno total

								
placa giratoria con freno total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0311		260	175x140	145x110	11	70	290	175



placa fija

placa fija								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
18G0310		260	175x140	145x110	11	70	290	175



RUEDA NEUMÁTICA DE 2 LONAS Ø260MM CON COJINETE RODILLOS

llanta:	plástico monobloque
banda de rodadura:	neumática 2 lonas
presión máxima:	30 PSI
patrón	huella de diamante
tipo de rodamiento:	rodamiento de rodillos
capacidad de carga:	130 kg a 4 km/h
diámetro:	260 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0312		260	175x140	145x110	11	70	290	130



placa giratoria con freno total

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0314		260	175x140	145x110	11	70	290	130



placa fija

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18G0313		260	175x140	145x110	11	70	290	130



RUEDA BLUE MOUNTAIN

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma gris de alta calidad (TPE) 85° shore A
tipo de rodamiento:	rodamiento a bolas
antihilos:	con antihilos
capacidad de carga:	85 kg
diámetro:	50 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20A0334		50	60x60	48/38x48/38	6.3	25	72		80



placa giratoria con freno total

20A0335		50	60x60	48/38x48/38	6.3	25	72	80	80
---------	---	----	-------	-------------	-----	----	----	----	----



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20A0336		50	11			25	70		80



agujero pasante con freno total

20A0337		50	11			25	69	80	80
---------	---	----	----	--	--	----	----	----	----



RUEDA PARA PALETS

20C3412

llanta:	Aluminio
banda de rodadura:	Poliuretano
tipo de rodamiento:	rodamiento a bolas
antihilos:	sin antihilos
capacidad de carga:	1.000 kg
diámetro:	100 mm



[mm]



[mm]



[mm]



[mm]



[kg]

	100	800x1200	9,2	150	1.000
---	-----	----------	-----	-----	-------



EXPANSIVOS INOXIDABLES

Expansivo de tubo redondo



	tipo	diámetro interno	tamaño
EXRO2124I	21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90
EXRO2427I	24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90

Expansivo de tubo cuadrado



	tipo	diámetro interno	tamaño
EXSQ2427	24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90
EXSQ2730	27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90
EXSQ3640	36.0 mm-40.0 mm	11 mm	M10x90





CASCOO

Diseño & calidad al máximo nivel



CASCOO España

Polígono Industrial El Pilero
Calle Cantero nº 6
41410 Carmona
Sevilla
+34 954 14 25 95
info@cascoo.es
www.cascoo.es

DELEGACIÓN INSULAR (Islas Canarias)

Polígono Industrial El Goro
Calle José Millares Sall, Nave 36 y 38
35219 El Goro
Las Palmas de Gran Canarias
+34 651 81 35 92



www.cascoo.es